Delta

Linea Protech

La maglia in **lamiera stirata Delta** è disponibile in formati **a richiesta .** Con la sua **apertura frontale del 59 %** è una maglia tra le più aperte, ha un'ottima trasparenza e un effetto di **grande impatto** nelle applicazioni di rivestimento di **facciata**. Per ottimizzare i **progetti di rivestimento** è possibile richiedere formati su misura. Scorri la pagina per ruotare un modello 3D nelle varie posizioni e vedere alcuni dei progetti dove è stata utilizzata la maglia Delta.

Product data:
R 250 x 90 (96) - 25 x sp
Spessore finale: 37,00 mm
Vuoto su pieno: 59,00 %
Vuoto su pieno MAX: 85 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Foglio A richiesta
Acciaio al carbonio	R 250 x 90 (96) - 25 x 1,5	1,5	6,3	✔
Acciaio al carbonio	R 250 x 90 (96) - 25 x 2	2,0	8,4	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	R 250 x 90 (96) - 25 x 1,5	1,5	6,3	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	R 250 x 90 (96) - 25 x 2	2,0	8,4	✔
Alluminio	R 250 x 90 (96) - 25 x 1,5	1,5	2,1	✔
Alluminio	R 250 x 90 (96) - 25 x 2	2,0	2,8	✔
Alluminio	R 250 x 90 (96) - 25 x 3	3,0	4,2	✔

Riferimenti

Nome	=	Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom	=	**E**sagonale, **R**omboidale, **Q**uadra, **T**onda, **S**pianata
DL	=	Diagonale Lunga
DCn	=	Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr	=	Diagonale Corta reale
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
spFin	=	Spessore finale
v/p %	=	% vuoto su pieno
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Facciata a vista